

Вимоги
до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником або імпортером як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації або при інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або покращення значень продуктивності.

2. При проведенні перевірки відповідності місцевих обігрівачів на твердому паливі вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів на твердому паливі (далі – Технічний регламент), органи державного ринкового нагляду повинні застосовувати наступну процедуру:

1) перевірці підлягає один обігрівач для кожної моделі. Зразок перевіряють на одному або більше видів палива, характеристики, яких подібні до видів палива, використаних виробником для проведення вимірювань згідно з додатком 3 до Технічного регламенту.

2) модель обігрівача вважається такою, що відповідає вимогам наведеним у додатку 2 до Технічного регламенту, якщо:

заявлені значення, відповідають вимогам, наведеним у додатку 2 до Технічного регламенту в технічній документації та, у відповідних випадках, значення, які використовуються для розрахунку цих показників, не є вигіднішими для виробника або імпортера, ніж результати відповідних вимірювань проведених відповідно до додатка 3 до Технічного регламенту;

заявлені значення відповідають вимогам, встановленим у Технічному регламенті, а інформація про продукт, надана виробником або імпортером, не містить значень, які є вигіднішими для виробника або імпортера, ніж вказані значення;

коли органи державного ринкового нагляду перевіряють місцевий обігрівач на твердому паливі, вказані значення (значення відповідних параметрів, виміряні при перевірці, та значення, що розраховуються з цих вимірювань), повинні відповідати допустимим похибкам, наведеним у таблиці 4 цього додатка.

3. Якщо результати, зазначені в абзацах другому або третьому підпункту 2 пункту 2 цього додатка не досягнуті, модель місцевого обігрівача на твердому паливі та всі еквівалентні моделі місцевих обігрівачів на твердому паливі, які зазначені у технічній документації виробника чи імпортера, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

4. Якщо результату, зазначеного у абзаці четвертому підпункту 2 пункту 2 цього додатка не досягнуто, органи державного ринкового нагляду

вибирають три додаткові місцеві обігрівачі на твердому паливі тієї самої моделі для перевірки. Або, як альтернативу, обирають три місцеві обігрівачі на твердому паливі, що є еквівалентними моделями обігрівачів, які зазначені у технічній документації виробника чи імпортера.

5. Модель вважається такою, що відповідає вимогам, якщо для цих трьох місцевих обігрівачів на твердому паливі середнє арифметичне значення, відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці 4 цього додатка.

6. Якщо результату, зазначеного у пункті 5 цього додатка не досягнуто, модель обігрівача на твердому паливі та всі еквівалентні моделі обігрівачів на твердому паливі, які зазначені у технічній документації виробника чи імпортера, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду використовують вимірювання та розрахунки, наведені у додатку 3 до Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці нижче, і використовують процедуру, описану в пунктах 1–6 цього додатка. Не застосовуються інші похибки, наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам або будь-яким іншим методам вимірювання.

Таблиця 4

Допустимі похибки

Параметри	Допустимі похибки
Сезонна енергоефективність обігріву приміщень η_s	Визначене значення не повинно бути нижчим за заявлене значення більш як на 5 відсотків
Викиди твердих часток	<p>Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більш як на 20 мг/м³ при 13 відсотках кисню для місцевих обігрівачів на твердому паливі, із закритою камерою згорання, які працюють на твердому паливі, відмінному від пресованої деревини у формі пелет, та кухонних печей, за при вимірюванні відповідно до методики, наведеної у абзаці другому підпункту 1 пункту 4 додатка 3 до Технічного регламенту.</p> <p>Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більш як на 10 мг/м³ при 13 відсотках кисню для місцевих обігрівачів на твердому паливі із закритою камерою згорання,</p>

	<p>які використовують як паливо пресовану деревину у формі пелет, за умови, що вимірювання проводиться відповідно до методики, наведеної у абзаці другому підпункту 1 пункту 4 додатка 3 до Технічного регламенту.</p> <p>Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більш як на 1 г/кг, за умови, що вимірювання проводиться відповідно до методики, наведеної у абзаці третьому підпункту 1 пункту 4 додатка 3 до Технічного регламенту.</p> <p>Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більш як на 0,8 г/кг, за умови, що вимірювання проводиться відповідно до методики, наведеної у абзаці четвертому підпункту 1 пункту 4 додатка 3 до Технічного регламенту.</p>
Викиди газоподібних органічних сполук	<p>Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більш як на 25 мг/м³ при 13 відсотках кисню для місцевих обігрівачів на твердому паливі із закритою камерою згорання, які працюють на твердому паливі, відмінному від пресованої деревини у формі пелет, та кухонних печей.</p> <p>Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більш як на 15 мг/м³ при 13 відсотках кисню для місцевих обігрівачів на твердому паливі із закритою камерою згорання, які використовують як паливо пресовану деревину у формі пелет.</p>
Викиди оксиду вуглецю	<p>Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більш як на 275 мг/м³ при 13 відсотках кисню для місцевих обігрівачів на твердому паливі із закритою камерою згорання, які працюють на твердому паливі, відмінному від пресованої деревини у формі пелет, та кухонних печей.</p> <p>Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більш як на 60 мг/м³ при 13 відсотках кисню для місцевих обігрівачів на твердому паливі із закритою камерою згорання, які</p>

	використовують як паливо пресовану деревину у формі пелет.
Викиди оксиду азоту	Визначене значення не повинно перевищувати заявлене значення більш як на 30 мг/м^3 у перерахунку на оксид азоту (NO_2) при 13 відсотках кисню.